

Taupunktscanner/Pyrometer BP25, 110515

Auf der Jagd nach Feuchte- und Schimmelquellen – Der BP25 Taupunktscanner inkl. Tragtasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Tauwasser auf der Innenseite der Fenster, feuchte Luft und modriger Geruch? Und wenn Sie dagegen nichts unternehmen, ist die nächste Stufe Feuchtigkeit in der Wohnung, Schimmel an Wänden und Decke und im schlimmsten Fall sogar der berüchtigte Hausschwamm, welcher sich im Verborgenen ausbreitet, ohne dass man ihn direkt sieht. Mit regelmässigem Lüften und der richtigen Wärme in den Räumen können Sie schon sehr gut vorbeugen. Und damit sich Ihre Wände nicht langsam schwarz färben, sollten Sie beim kleinsten Anzeichen von Feuchtigkeit in der Wohnung schon untersuchen, wo die Quelle dafür zu finden ist.

Nutzen/Vorteile

- berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -50 °C bis 260 °C
- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkttemperatur
- Ermittlung des Taupunktes mittels eines Temperatur- und Feuchtigkeitssensors
- einfache Bedienung
- schnelle Reaktionszeit
- berührungslose Schimmelwarnung



Akustischer und visueller Taupunktalarm mithilfe des Ampelprinzips

Präzise Messungen von Oberflächentemperatur, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkttemperatur

Mit dem BP25 Taupunktscanner finden Sie schnell und einfach mögliche Taupunktunterschreitungen auf sämtlichen Materialoberflächen und können so Quellen für Schimmelbildung orten. Auch schlechte Isolierungen können sich vor diesem Universal-Pyrometer nicht verstecken.

Außerdem messen Sie neben der Oberflächentemperatur auch noch die aktuellen Raumklimawerte – alles völlig berührungslos! Aus diesen Werten errechnet das BP25 die Taupunktschwelle am Messpunkt. Bei Kondensationsgefahr durch Taupunktunterschreitung warnt Sie ein Taupunkt-Alarm, bei dem das bewährte Ampel-Prinzip genutzt wird. Liegt die Oberflächentemperatur an der Messstelle im grünen Bereich, ist alles in Ordnung, in grenzwertigen Zonen wechselt die Anzeige auf Orange und bei Taupunkt-Unterschreitung warnt eine rote Anzeige, die durch ein akustisches Alarmsignal unterstützt wird.

Lieferumfang Taupunktscanner/Pyrometer BP25

PEKA Art.Nr. 110515
Masse (mm) 82 x 58 x 168



Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter:
<https://is.gd/05LtvC>

