

Soft Tape Abdeckband Universal 1109 GOLD «waterproof»

Hochwertiges Spezial-Abdeckband für professionelle Arbeiten im Innen- und Aussenbereich

Eigenschaften

- Acrykleber
- Spezial-Softkrepp-Papierträger (Japanese Washi Paper)
- Extra dünn (ca. 0.085 mm), anschmiegsam und dehnfähig
- Mittlere Klebkraft
- Für Temperaturen bis max. 100°C (1 Std.)

Nutzen/Vorteile

- Bei sachgerechter Anwendung bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar
- UV-stabil bis zu 6 Monate
- Randscharfe Farbkanten
- Lösemittelbeständig und wasserabweisend
- Spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken

Anwendung

Für fast alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen im Innen- und Aussenbereich, wo exzellente Farbkanten erwartet werden und bei längerer Anwendung unter UV-Einstrahlung. Einzig bei pulverisierten Alublechen und eloxierten Untergründen ist die Anwendung etwas eingeschränkt. Nicht in Verbindung mit Nitrocelluloselack verwenden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.



Malerei/Lackiererei



Automobile



Eisenbahn



Flugzeug



Schiff



Lieferbar als

Soft Tape Abdeckband Universal 1109 GOLD «waterproof»

Art.Nr.	Abmessungen (mm x m)	Verpackungseinheit (Originalkarton)	Unterverpackung (Polybeutel)	Palettenmenge
1109-18	18 x 50	48	12	2'880
1109-25	25 x 50	36	9	2'160
1109-30	30 x 50	32	8	1'920
1109-38	38 x 50	24	6	1'440
1109-50	50 x 50	24	6	1'440



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.