

Détecteur d'humidité BM22

Mesures rapides de l'humidité du bois et des constructions

L'humidimètre BM22 de la série MultiMeasure Basic est un appareil de mesure semi-professionnel qui permet de déterminer rapidement la teneur en humidité d'un matériau de construction ou du bois selon le procédé de la résistance.



Atouts et avantages

- Mesures de l'humidité du bois et des matériaux de construction avec un seul appareil
- Affichage double pour l'humidité du bois et des matériaux
- Avec capuchon de protection et clip ceinture
- Opérationnel de suite
- Contrôle automatique du fonctionnement et des piles
- Rapport qualité / prix optimal
- Changement simple des pointes de mesure à piquer en acier
- Affichage de mesure de valeurs directement en % vol
- Sélecteur de mode
- Arrêt automatique
- Mesure de température ambiante incluse

Les pointes de mesure à piquer en acier sont faciles à changer et garantissent un contact direct avec le matériau à contrôler, elles assurent des résultats de mesure fiables lors de la détermination du taux d'humidité du bois de sciage ou de chauffage, ainsi que du taux d'humidité des matériaux moins durs tels que le plâtre, les crépis ou les chapes.

Un diagramme à barres et l'indication supplémentaire de la teneur en humidité en pourcents absolus facilitent la lecture des valeurs d'humidité. Deux affichages distincts pour le bois et les matériaux de construction augmentent encore la précision.

Pour les mesures du taux d'humidité du bois, une courbe de calibrage est intégrée à l'appareil, celle-ci correspond à la moyenne des essences de bois significatives en Europe à partir d'une température du bois de 20 °C. C'est pourquoi aucun réglage particulier n'est nécessaire pour obtenir une indication rapide de la teneur en humidité du bois.

Le passage du mode «humidité du bois» au mode «humidité des constructions» et vice versa est réalisé à l'aide d'un sélecteur de mode pratique. Le contrôle de l'état de la pile et du fonctionnement est effectué à l'aide d'un adaptateur de référence intégré dans le capuchon de protection de l'appareil.

Testeur d'humidité du bois et des matériaux de construction doté d'une fonction de thermomètre pour la température ambiante (°C ou °F).

Contenu de la livraison Détecteur d'humidité BM22

Réf. PEKA Mesures (mm) U.d'emb.
110505 145 x 44 x 34 2 pcs.



Manuel d'utilisation
humidimètre BM22

<http://bit.ly/2DyyT7X>