






Entscheidungsgrundlagen betreffend Einsatzgebiete Farbröller

Es gibt verschiedene Besatzmaterialien, wobei wir zwischen natürlichem (Lammfell/Ziegenhaar) und künstlichem Besatzmaterial unterscheiden.

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Mit welcher Farbe wird gearbeitet?</p> |  | <p>▶ Dispersion, Blanc-Fix, Weissputz, Wand-/Decken-/Fassadenfarbe, Mattfarbe</p> | <p>▶ mittlere bis lange Schurlänge, ca. 12-18 mm</p> |
| <p>Welcher Untergrund wird bearbeitet?</p> |    | <p>▶ Glatter, unstrukturierter Untergrund</p> | <p>▶ kurzer bis mittellanger Besatz, ca. 3-12 mm</p> |
| <p>Wie gross ist die zu bearbeitende Fläche?</p> |  | <p>▶ Grosse Flächen, Wände, Decken, Fussböden etc.</p> | <p>▶ Malerwalzen/Grosswalzen, ca. 12-45 cm breit</p> |
| | | <p>▶ Kleinere Flächen, Heizkörper Tür-/Fensterrahmen, Möbel etc.</p> | <p>▶ Heizkörperwalzen/Kleinwalzen, ca. 4-16 cm breit</p> |