

Die neue Farbwalzen- generation Polyplus

Text und Bild Peka **Die neu entwickelte Walzengeneration Peka-Twin-Fix Polyplus mit optimiertem Plüsch und Twin-Fix-Innenleben wurde Anfang Jahr sehr erfolgreich im Schweizer Markt eingeführt und ist bereits bei zahlreichen Malern im harten Dauereinsatz. Die Neuheit wurde ausserdem an der diesjährigen Maler-Fachmesse Appli-Tech vorgestellt und weckte grosses Interesse beim Fachpublikum.**

Die Polyplus-Walzen sind aus einem neuartigen Endlospolyamid-Spezialgarn gefertigt. Diese thermofixierte, struktur-stabilisierte und verrottungsfeste Polyplüschmischung hat die Vorteile von echtem Lammfell, gleichzeitig aber die problemlose Handhabung synthetischer Bezüge: extrem hohe Farbaufnahme und -abgabe, äusserst spritzarm, schöner Oberflächenfinish, sehr langlebig und leicht zu reinigen. Durch überdurchschnittlich hohe Quadratmeterleistung spart der kluge Maler Zeit und Kosten. Das Anwendungsgebiet ist breit, es umfasst den Innen- und Aussenbereich mit allen gängigen Wand, Decken- und Fassadenfarben. Mit der Polyplus 21 können mittel bis grob strukturierte Oberflächen und mit der Polyplus 12 leicht bis mittel strukturierte Oberflächen gerollt werden.

Das flüssigkeitsdichte Kernsystem mit doppeltem Twin-Fix-Klemmsystem sorgt für ein sicheres und bequemes Aufbügeln, einen stabilen, gleichmässigen und leichten Lauf der Walze sowie eine gleichmässiger Kraftübertragung. Durch den vergrösserten Kerndurchmesser von 50 mm und die dadurch geringere «Drehzahl» ergibt sich ein optimiertes Abroll- und Spritzverhalten gegenüber Grosswalzen mit kleinerem Kerndurchmesser.

Fachberater jederzeit erreichbar

Das Resultat sind Spitzenergebnisse zum erstaunlichen Preis. Weitere Infos finden Sie unter www.pekashop.ch. Als universeller und kompetenter Ansprechpartner für Maler- und Gipserwerkzeug steht das Peka-Fachberater-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

WALZEN PEKA-TWIN-FIX POLYPLUS

Endlospolyamid-Garn für optimale Arbeitsergebnisse und leichte Reinigung

Vergrösserter Kerndurchmesser 50 mm, dadurch optimiertes Abroll- und Spritzverhalten gegenüber Grosswalzen mit kleinerem Kerndurchmesser

Flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit doppeltem Klemmsystem für ein sicheres und bequemes Aufbügeln, einen stabilen, gleichmässigen und leichten Lauf der Walze und eine gleichmässiger Kraftübertragung

Erhältlich unter folgenden Artikel-Nr.

Polyplus 21
1230-18, Schurlänge 21 mm, 180 mm breit
1230-25, Schurlänge 21 mm, 250 mm breit

Polyplus 12
1231-18, Schurlänge 12 mm, 180 mm breit
1231-25, Schurlänge 12 mm, 250 mm breit